



17061205A136

检测报告

沈克林环检（委）字 2018 第 066 号

项目名称： 沈阳新飞宇橡胶制品有限公司委托检测委托单位： 沈阳新飞宇橡胶制品有限公司报告日期： 2018 年 3 月 15 日

沈阳克林环境检测有限公司

地址：沈阳市于洪区白山路 52 号 6 门

电话：024-86555735

邮政编码：110034



检测报告说明

1、本报告未加盖本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

The report is invalid without official seal.

2、本报告无编写人、校核人及审核人签字无效。

The report is invalid without singnature.

3、本报告涂改无效。

The report is invalid if altered.

4、未经本公司书面同意，全部及部分复制本报告无效。

Full and partical copy of this report is invalid without our prior written consent.

5、本报告未经同意，不得用于广告宣传。

The report can not be used for advertising without consent.

6、委托方送样检测，仅对所送样品检测结果的准确性负责，委托方对所提供的样品及其相关信息的真实性负责。

The test result are only responsible for the sample delivered or sent by the client.clients need responsible for the sample and available information.

7、对检测报告若有异议，请在收到报告之日起 15 日内以书面形式向本公司实验室提出，逾期不予受理。

Any objections to the test result should be raised within 15 days after the report reaches the client.Otherwise it is not accepted.

检测

沈阳克林环境检测有限公司受沈阳新飞宇橡胶制品有限公司的委托,对新飞宇橡胶制品有限公司项目噪声进行检测,并对危险废物暂存间进行了检查。于 2018 年 3 月 12 日、13 日进行检测及检查。

1. 检测内容及分析方法

1.1 检测内容

1.1.1 噪声

(1) 检测因子: 噪声。

(2) 检测点位: 在本项目东、南、西、北厂界外 1m 处各设 1 个点位。

(3) 检测频次: 检测 2 天, 昼夜各检测 2 次。

1.2 检测项目及分析方法依据 (见表 1-1)

表 1-1 检测项目及分析方法依据

序号	检测项目	方法名称及依据	仪器设备的名称和型号	检出限
噪声				
1	噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	多功能声级计 AWA6228型	-

2. 检测过程质量保证

沈阳克林环境检测有限公司是具有省级计量认证资质的国家法定环境检测机构, 2017 年 5 月 22 日取得资质认定证书有效期至 2023 年 5 月 21 日。

沈阳克林环境检测有限公司参加本委托检测项目检测人员具备辽宁省环境监测中心站持证上岗的资格。

现场检测严格按照国家颁布的现行有效技术规范, 各污染指标的分析均采用国家颁布的现行有效方法, 并归属于沈阳克林环境检测有限公司资质范围内的方法。

检测质控措施: 检测涉及仪器均经辽宁省计量院定期检定, 在有效期范围内; 测试严格按照技术规范执行采样程序和样品处理程序。

3. 检测结果

3.1 天气情况

3月12日：天气晴，3~-15℃，南风，风速1.9m/s；

3月13日：天气晴，0~16℃，南风，风速2.1m/s。

3.2 噪声检测结果（见表3-2）

表3-2 噪声检测结果

单位：dB(A)

检测日期	点位 时段	东	南	西	北
		a	b	c	d
3月12日	昼间	60.6	58.6	60.9	58.8
		58.3	59.7	58.3	58.1
	夜间	51.1	49.1	49.8	49.8
		48.8	49.2	49.2	47.8
3月13日	昼间	57.8	58.6	58.2	57.7
		57.1	57.4	58.3	55.2
	夜间	47.4	47.0	47.4	49.4
		48.1	47.5	48.0	49.5

以上数据仅对本次采样检测负责。



3.3 危险废物暂存间检查结果



- (1) 危险废物暂存间位于厂区西北角
- (2) 废活性炭设置独立的活性炭暂存间，已做防渗处理，并定期由危废委托有资质单位进行处置。
- (3) 危险废物暂存间有严禁烟火和当心火灾标识
- (4) 危险废物暂存间大门配备上锁功能



……以下空白……

编制:

校核:

审核: